Lo Radzouka

FICHE TECHNIQUE

m.à j. mai 2022

Son:

- **Diffusion** : système actuel de bonne qualité (Adamson, L.Acoustics, Meyer, D&B), de puissance adaptée à la capacité de la salle, assurant une diffusion homogène en tout point de l'auditoire. Egalisation de tous les points en 31 bandes.

Le système devra être monté, câblé et testé avant notre arrivée, par du personnel qualifié.

- Retours: 4 retours « bain de pieds » (Adamson, L.Acoustics, ...). Préférence pour type coaxial sur départs Aux 1, 2, 3 et 4. 4 canaux d'égaliseur 31 bandes sur départs Aux 1, 2, 3 et 4.
- **Régie** : Située impérativement en salle, dans l'axe central de la diffusion, au milieu du public et non surélevée.

Console professionnelle,

si numérique: préférence pour Soundcraft VI ; Yamaha CL5 ; Midas M32.

si analogique (Midas ; Souncraft ; Allen & Heath) : égalisation 4 bandes (mini 2 paramétriques)
+ filtre coupe bas par tranche,
6 Aux : 4 pré et 2 post.
Mini 12 canaux de compresseur (BSS, Klark)
2 multi-effets de qualité.

- 1 lecteur CD ou mini jack stereo.
- Micros + pieds et D.I. (voir patch).
- Merci de prévoir une lampe de régie.

Balances + installation du groupe : minimum 1h30.

Contact (son):

Pierre Roux: 06 75 38 54 78 georgesdub@laposte.net

Lo Radzouka

voie	instru	musicien	micro	pied	Insert / FX
1	contrebasse	David	DI fournie		comp
2	KM184 jardin	Rémi	KM184	petit	
3	guitare manouche	Rémi	DI		comp
4	bouzouki	Rémi	DI		comp
5	KM184 cour	Mathieu	KM184	petit	comp
6	Banjo 6 cordes	Mathieu	DI		comp
7	Banjo 5 cordes	Mathieu	DI		comp
8	guitare classique	Mathieu	DI		comp
9	accordéon main gauche	Mathieu	XLR		comp
10	accordéon main droite	Mathieu	XLR		comp
11	trompette	Alban	ATM350		comp
12	chant Rémi	Rémi	SM58	grand	comp
13	chant Mathieu	Mathieu	SM58	grand	comp
14	Chant David	David	SM58	grand	comp
15	Fx 1 L	régie			
16	Fx 1 R	régie			
17	Fx 2 L	régie			
18	Fx 2 R	régie			
19	mini jack ou CD L	régie			
20	mini jack ou CD R	régie			
21	talk back	régie	SM58		

Merci de bien vouloir fournir un support (flight case, table ou autre) hauteur environ 80 à 100 cm pour surélever l'ampli contrebasse.



Lumières:

Merci de prévoir **un circuit gradué** pour une « guirlande » (face) posée en bord de scène (ou en contre selon la configuration).